



PRESIÓN

Presión › Manifolds y Válvulas

MIP-3V CP



COMPRÁ ONLINE

Manifold Integral 3 Vías Convencional

3 Vías Coplanar

DESCRIPCIÓN


Manifold de 3 vías con 2 válvulas de bloqueo y 1 de ecualización, con purgas directas bloqueadas con sendos tapones roscados de 1/4" NPT. Apto para el montaje y conexionado a proceso de transmisores de presión diferencial con acople directo Coplanar®.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304/316 mecanizado de bloque macizo
- Conexiones de purga: 1/4" NPT
- Temperatura de trabajo: -50 a 250°C con empaquetadura de PTFE (hasta 650°C con Grafoil opcional)
- Conexiones a proceso: 1/2" NPT hembra
- Presión de trabajo: hasta 400 bar (700 bar opcional)
- Acople a instrumento: patrón Coplanar® de 4 tornillos

APLICACIONES TÍPICAS

- ⊙ Bloqueo y purga previa a transmisores
- ⊙ Ensayo y calibración en línea sin detener el proceso
- ⊙ Sistemas de medición diferencial multivariable



Adicionales y dimensiones completas en la página siguiente

MIP-3V CP



Adicionales y Dimensiones

ADICIONALES

Presión de trabajo opcional 700 bar

Temperatura de trabajo opcional -50 a 650°C con empaquetadura de Grafoil

MATERIALES ALTERNATIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Hastelloy C276

Monel 400

Titanio


Tantalio

Acero Super Dúplex

Acero Dúplex

Materiales especiales sujetos a consulta de disponibilidad y plazo de fabricación.

DIMENSIONES



Fuente: tienda.jmh.com.ar/valvulas-y-manifolds — Catálogo de Productos JMH SRL